QPCOM®
QUALITY PRICE

Spec Sheet

QP - GPS3

GPS

Descripción

-Comunicación de datos por SMS/USSD/GPRS/TCP/UDP.
-Detección de interferencia GSM.
-Actualización de firmware FOTA vía GPRS desde Servidor FTP.
- Tracking configurable en tiempo real y Logging por: Tiempo, Distancia, status de ignición, Cambios de velocidad en el vehículo y cambios de ruta.
-32 geocercas definidas en formas circulares, y rectangulares.
- Antena GPS detección y reportes.
- Recepción de señal GPS detección y reportes.
-GPS ó Sensor de velocidad del vehículo (VSS), soportado por odómetro.
-Opciones preferenciales para Roamming.
Velocidad, Alerta detección y reporte de remolque de vehículo.
-Reporte definido de usuario y control de cronograma.
-Administración configurable de poder.
-Soporta Garmin FMI.

Especificaciones

Número Modelo: QP-GPS3
Dimensiones: 87 x 48 x 26 mm
Módulo GSM: Quand-band 850/900/1800/1900 Mhz
GPS: GPS de alta sensibilidad.
Fuente de poder: 8V~40V DC
Administración de Poder:3 modos: normal, dormido, dormido profundo.
Capacidad de memoria: 2 MB
Dispositivo Puerto I/O: Entrada Digital x 2, salida digital x 2.
Puerto Serial: 1 Rs232 Puerto serial.
Sensor de movimiento: Sensor de impacto
Reloj de tiempo real: Interno.
Carcaza: Alto calor Calidad ABS
Temperatura de operación: -20 °C ~ +70 °C
Batería de repuesto: Opcional
Antena GSM: Interna
Antena GPS: Interna / externa

Accesorios Opcionales

- Batería recargable de respaldo (650 mAh)
- QP-OBD531 (OBDII) Kit interface.
- QP-OBD532 J1939 Kit interface
- QP-OBD533 J1708 Kit interface
- RFID Reader y Tag
- Cable de poder OBDII

Accesorios Standard

- Poder y Cable I/O
- Cable Rs232
- Antena GPSExterna.

GPS